



Aretarp
LONAS INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Technical Textiles
PVC collection

STAR PLUS

Composición del tejido / Fabric Composition	100% Poliéster A.T. 1100 dtex. / 100% Polyester H.T. 1100 dtex.	
Ancho / Width	150 cm / 59" ± 1% 220 cm / 86" ± 0.5% (solo blanco / only white) 250 cm / 98" ± 0.5% 300 cm / 118" ± 0.5%	
Peso / Weight	610 g/m ² ± 5%	UNE 53352
Recubrimiento / Coating	PVC	
Adherencia / Adhesion	2 kg / cm ± 3%	
Acabado / Finish	Lacado 1 cara (blanco, marfil, lacado 2 caras) / Lacquered one side (white, ivory, lacquered both sides)	
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	260 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	240 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	50 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	30 daN ± 10%	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30°C / +70°C	
Solidez a la luz / Colour Fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Actividad antibacteriana / Antibacterial activity	Pasa / Pass	UNE EN ISO 20645-05
Longitud de pieza / Roll Length	60 m / 65,64 yds	

ARETARP LONAS INDUSTRIALES, S.L

P.I. Isasi. C/ Zubiete nº 44

CP48192 – Gordejuela (Bizkaia)

Móvil - 639704428